WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM



Internationales Buro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A61K 6/083, C08F 22/10, 299/04, C08G 63/91, A61L 27/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/20839

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

22. Mai 1998 (22.05.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/06029

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 31. Oktober 1997 (31.10.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 46 782.9

13. November 1996 (13.11.96) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt (DE).

(72) Ertinder: und

(75) Erlinder/Anmelder (nur für US): WENZ, Robert [DE/DE]; Frankturter Strasse 11, D-61206 Wöllstadt (DE). NIES. Berthold [DE/DE]; Bahnhofstrasse 27, D-64407 Frankisch-Crumbach (DE).

(74) Gemeinsumer Vertreter: MERCK PATENT GMBH; Post-Lich, D-64271 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht


Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: BIOLOGICALLY RESORBABLE POLYMERIZATION PRODUCTS MADE OF BINDING AGENT SYSTEMS WHICH CAN BE HARDENED BY RADIATION

(54) Bezeichnung: BIORESORBIERBARE POLYMERISATIONSPRODUKTE AUS STRAHLUNGSHÄRTBAREN BINDEMITTEL-SYSTEMEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for producing biologically resorbable polymerization products, characterized in that momomer compounds, mainly consisting of compositions of formula (I), are polymerized by means of electromagnetic radiation. In formula (I) R^1 , R^2 , R^3 mean individually -(CH2)-, -CH(CH3)-, - CH2-CH2-, -CH2-CH2-CH2-, -CH(CH3)-CH2-,



-CH₂-CH(CH₃)-, 1.2-, 1.3-, or 1.4 phenylene; R⁴, R⁴, R⁴ mean individually - H or CH₃; i, j, k mean individually 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10 and n means 0 or 1. Also described is the use of biologically resorbable polymerization products in the production of tooth enamel, tooth inlays and/or implantable moulded bodies.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten, dadurch gekennzeichnet, daß monomere Verbindungen, im wesentlichen bestehend aus Zusammensetzungen der Formel (I), worin R¹, R², R³ jeweils unabhängig voneinander -(CH₂)-, -CH₂-CH₂-, -CH₂-, -CH R4, R4, R4' jeweils unabhängig voneinader H oder CH3, i, j, k jeweils unabhängig voneinander 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 und n 0 oder 1 bedeuten, mittels elektromagnetischer Strahlung polymerisiert werden, sowie die Verwendung von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten zur Herstellung von Zahnlacken, Zahn-Inlays und/oder implantierbaren Formkörpern.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
	Amenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AM							
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	\mathbf{SZ}	Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ .	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	. MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	lТ	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	· YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP.	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		•
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Bior sorbierbare Polymerisationsprodukte aus strahlungshärtbaren Bindemittelsystemen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten, dadurch gekennzeichnet, daß monomere Verbindungen, im wesentlichen bestehend aus Zusammensetzungen der Formel I

10 $H_{2}C - O - O - R^{1} - O - R^{2} - R^{4}$ $(HC - O - R^{2} - O - R^{4})_{n} - R^{4}$ $H_{2}C - O - R^{2} - O - R^{4}$ $H_{2}C - O - R^{2} - O - R^{4}$ $H_{2}C - O - R^{2} - O - R^{4}$ $O - CH_{2}$ 15

worin

R¹, R², R³ jeweils unabhängig voneinander -(CH₂)-, -CH(CH₃)-,
-CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-, -CH(CH₃)-CH₂-,
-CH₂-CH(CH₃)-, 1,2-, 1,3- oder 1,4-Phenylen,
R⁴, R⁴', R⁴''' jeweils unabhängig voneinder H oder CH₃,
i, j, k jeweils unabängig voneinander 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
oder 10 und
n 0 oder 1

25 bedeuten,

mittels elektromagnetischer Strahlung polymerisiert werden.

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzungen der Formel I bei Temperaturen zwischen 0 und 80 °C polymerisiert werden.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation der Zusammensetzungen der Formel I unter Zusatz eines Starters und/oder eines Beschleunigers durchgeführt werden.

Gegenstand der Erfindung ist auch ein bioresorbierbares Polymerisationsprodukt auf Basis von Ethylenglycol- und/oder Glycero-oligoester-(meth)acrylaten, erhältlich nach einem der genannten Verfahren.

5

20

Polymerisierbare Bindemittelsysteme auf Basis von (Meth)acrylsäureestern an Polyester-Oligomerketten aus Hydroxycarbonsäuren sind z.B. aus der EP 0 085 944 und EP 0 086 401 bekannt.

Knochenersatzmaterialien und implantierbare Pharmakadepots, die auf Acrylatkunststoffen basieren, sind seit langem bekannt. Polymermaterialien auf Basis von Acryl- und/oder Methacrylsäureestern haben sich hier aufgrund ihrer Biokompatibilität, ihrer vorzüglichen Festigkeitseigenschaften, ihrer günstigen Eigenschaften bei der Freisetzung eingelagerter pharmazeutischer Wirkstoffe und nicht zuletzt aufgrund ihrer anwendungsgerechten Verarbeitbarkeit bewährt.

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, bioresorbierbare Polymere, die leicht herzustellen sind, zur Verfügung zu stellen, insbesondere solche, die zur Herstellung von Knochen- und Zahnersatzmaterialien verwendet werden können.

Die Verwendung von (Meth)acrylsäurestern als Monomere für die Anwendung in Dentalwerkstoffen ist z.B. in der EP 0 206 074 beschrieben.

- Vorgefertigte Formkörper (Inserts) auf der Basis von ethylenisch polymerisierbarer Materialien sind z.B. in der DE 43 39 399 offenbart.

 Andere Formkörper mit vorbestimmter Porenstruktur auf Hydroxylapatitbasis sind z.B. in der DE 42 05 969 beschrieben.
- Ein Verfahren zur Herstellung von Zahnfüllungen aus lichthärtendem Kunststoff ist in der DE 40 30 168 beschrieben.

Photopolymerisierbare Massen für die Zahnbehandlung auf Basis von Phenylen, Diphenylen oder überbrücktem Phenylen sind in der DE 21 26 419 offenbart.

Andere photopolymerisierbare Massen mit Ketonzusätzen sind in der EP 0 090493 beschrieben.

Es wurde gefunden, daß die Zusammensetzungen der Formel I sehr leicht durch Bestrahlung polymerisiert werden können, und die so erhaltenen Polymerprodukte, neben ihrer Bioresorbierbarkeit bzw. Biodegradationsfähigkeit sehr wertvolle Eigenschaften in Verarbeitungsprodukten wie Zahnlack, Zahn-Inlays oder porösen Formkörpern besitzen.

Die bioresorbierbaren Polymerisationsprodukte auf Basis von Ethylenglycol- und/oder Glycero-oligoester-(meth)acrylaten gemäß Anspruch 4 können in der Zahn- und Knochenchirurgie verwendet werden.

10

15

20

25

30

35

5

Gegenstand der Erfindung ist dementsprechend ein Verfahren zur Herstellung von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten, dadurch gekennzeichnet, daß monomere Verbindungen, im wesentlichen bestehend aus Zusammensetzungen der Formel I mittels elektromagnetischer Strahlung polymerisiert werden.

Die zur Polymerisation eingesetzte Strahlung liegt im Bereich von 800 nm (nahes Infrarot/sichtbares Licht) bis zu 10⁻⁴ nm (γ-Strahlen bzw. Röntgenstrahlen). Besonders bevorzugt ist der Bereich des sichtbaren und UV-Lichtes im Bereich von 800 nm bis 1 nm, ganz besonders bevorzugt ist hierbei der Bereich von 800 bis 50 nm, wohingegen ein weiterer bevorzugter Bereich Wellenlängen von 1 bis 10⁻⁴ nm aufweist.

Die Ethylenglycol- bzw. Glycero-oligoester-(meth)acrylate sind vorzugsweise aus einem Mol Ethylen oder Glycerin, 2 bis 10, insbesondere 2 bis 6 Mol Monohydroxy-monocarbonsäure und 2 bis 3, vorzugsweise 2 Mol Methacrylsäure, gebildet.

Bevorzugte Monohydroxy-monocarbonsäuren sind Glycolsäure, Hydroxypropionsäure, Hydroxybuttersäure und/oder Hydroxybenzoesäure, ganz besonders bevorzugt ist Milchsäure. Infolgedessen sind bevorzugte Zusammensetzungen der Formel I die Ethylenglycol- und/oder Glycerooligolactid-bismethacrylate.

Die Polymerisation erfolgt bei Temperaturen von 0 bis 80 °C, vorzugsweise zwischen 10 und 60 °C, ganz besonders bevorzugt zwischen 20 und 40 °C.

25

30

35

Geweberegeneration.

Es können auch Initiatoren zugesetzt werden. Als geeignete Initiatoren kommen z.B. Borverbindungen, wie in EP 0 085 944 beschrieben, in Frage.

- Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein Zahnlack auf Basis von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß Anspruch 4, erhältlich
 - a) durch Vermischen der monomeren Zusammensetzung mit 0,05
 bis 4 Gew. % Campherchinon,
 - b) Aufbringen der Mischung auf das zu lackierende Gewebe oder den Zahn und
 - c) Polymerisation mittels elektromagnetischer Strahlung im Bereich von 50 bis 800 nm.

Der erfindungsgemäße Zahnlack ist von seinem chemischen Aufbau her resorbierbar. Aus diesem Grund eignet er sich besonders zur Behandlung von Parodonditis, die gekennzeichnet ist durch Zahnfleischtaschen, Bildung besiedelter Plaques und schließlich mit zunehmendem Verlust des peridontalen Ligamentes, welches die Verbindung zwischen Wurzelzement und Alveolarfach darstellt. Durch den Verlust dieses Zahnhalteapparates kommt es schließlich zur Lockerung und zum Verlust des Zahnes.

- Der derzeitige Stand der zahnmedizinischen Behandlung besteht aus dem Debridement des gebildeten Zwischenraumes zwischen Alveolarfach und Zahnwurzel, Glättung der Wurzeloberfläche und Einnähen einer Folie oder Membran (z.B. Gore-Membran) zum Zwecke der Verhinderung des Einwachsens von Bindegewebe aus der Gingivia im Sinne der gesteuerten
- Das Einbringen der Folie bzw. Membran sowie deren Befestigung stellen hohe Anforderungen an den Operateur. Der erfindungsgemäße Zahnlack dient dazu die Folie bzw. Membran okklusiv im Alveolarfach zu verankern oder der Lack wird in den Defekt im Sinne eines Platzhalters zur gesteuerten Geweberegeneration eingebracht.
- Zur Beschleunigung der Regeneration des Zahnhalteapparates kann in das Alveolarfach zunächst ein schnell resorbierbares Material wie z.B. Knochensiegel, eingebracht werden und darauf im Anschluß der Zahnlack aufgetragen und zur Polymerisation gebracht werden.

10

15

25

In den Zahnlack kann, zur Verbesserung der Wurzetzementbildung durch die Odontoblasten Calcium-Salze, gegen bakterielle Besiedlung Antibiotika oder Desinfektiva eingemischt werden. Eine weitere Möglichkeit ist das Einmischen von Elastase-Inhibitoren. Bei paradontalen Erkrankungen werden in der Sulcus-Flüssigkeit hohe, aus polymorphkernigen Granulozyten stammende Elastasekonzentrationen gefunden. Diese hohen Elastasekonzentrationen sind mitverantwortlich, daß Gewebe des peridontalen Zahnhalteapparates abgebaut wird und der Attachment-Verlust fortschreitet. Weiterhin können Natrium-Monofluor-phosphat, Aminfluoride und/oder andere Fluordonatoren beigemischt werden.

Bei der Behandlung von freiliegenden Zahnhälsen wird derzeit z.B. Aminfluorid oder Lokalanästhetika enthaltender Zahnlack aufgetragen, um die Zahnhälse unempfindlicher zu machen bzw. durch die Freisetzung von Amin- oder anderer Fluoride die Zahnhälse zu härten. Diese Zahnlacke haben jedoch nur eine kurze Haltbarkeit auf der Zahnoberfläche, in der Regel von nur wenigen Stunden.

Durch die Einmischung von Campherchinon wird der Zahnlack schneller zum Aushärten gebracht. Die zuzumischenden Mengen liegen vorzugsweise zwischen 0,05 und 4 Gew. % Campherchinon, insbesondere zwischen 0,1 und 0,5 Gew. %.

Die Polymerisation erfolgt z.B. durch Bestrahlung mit sichtbarer oder UV-Strahlung bei Wellenlängen von 800 bis 50 nm, vorzugsweise zwischen 500 und 300 nm.

Zahnlacke mit unterschiedlichen Viskositäten sind durch Zumischen von z.B. Glycero-oligoestern und/oder Glycero-oligoester-(meth)acrylaten zu Ethylenglycol- und/oder Glycero-oligoester-(meth)acrylaten, die schon mit Campherchinon versetzt sind, erhältlich. Vorzugsweise werden z.B. Glycero-oligolactide, die aus einem Mol Glycerin und 6 bis 14 Mol Milchsäure gebildet sind, zu Ethylenglycol-oligolactid-bismethacrylaten, zugemischt. Ganz besonders bevorzugt sind als zuzumischende Bindemittel Glycero-oligolactide (1:8 bis 1:12), die aus einem Mol Glycerin und 8 bis 12 Mol Milchsäure bestehen.

Die zuzumischenden Mengen liegen vorzugsweise zwischen 20 und 60 Gew. % Glycero-oligolactid, insbesonders zwischen 30 und 50 Gew. %.

Nach dem Einmischen der Glycero-oligoester- bzw. Glyceroligoester- 5 (meth)acrylate bleibt das System lichthärtend.

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin Zahn-Inlays auf Basis von zunächst bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß Anspruch 4, erhältlich

- 10 a) durch Vermischen der monomeren Zusammensetzung mit 10 bis 80 Gew. % Hydroxylapatit,
 - b) Einbringen der Masse in einen zahntechnischen Negativabdruck und
 - c) Polymerisation mittels elektromagnetischer Strahlung < 10 nm.

15

Ein in der restaurativen Zahnheilkunde beim Füllen von Zahnlöchern auftretendes Problem, stellt der Polymerisationsschrumpf der Materialien (Inserts) dar, der zur Bildung von Spalten im Zahnseitenbereich führt.

Die erfindungsgemäßen Inlays weisen keine derartige Schrumpfung auf.

Die Inlays sind erhältlich durch Vermischung von Ethylenglycol-oligoester-(meth)acrylat mit 10 bis 80 Gew. % Hydroxylapatit, vorzugsweise mit 20 bis 70 Gew. %.

- Die vor der Polymerisation hochviskose Masse wird in ein zahntechnisches Abformmaterial (Negativabdruck) eingebracht und durch γ-Strahlung mit Wellenlängen < 10 nm, besonders im Bereich von 1 bis 10⁻⁴ nm, vorzugsweise im Bereich von 10⁻¹ bis 10⁻³ nm, ausgehärtet.
- Bei den zu verwenden Strahlungsquellen liegen die entsprechenden Intensitäten (Strahlungsdichten) bei 10 bis 60 kGray, vorzugsweise bei 20 bis 50 kGray [rem/cm²].

Die entstehenden Körper sind durch Sägen oder Bohren mechanisch bearbeitbar. Die so erhaltenen Inlays lassen sich anschließend in den vorbereiteten Zahn einbringen und beispielsweise durch Verwendung eines

25

30

Knochenklebers, bestehend z.B. aus Ethylenglycol-oligolactid-bismethacrylat und einem Starter, einkleben.

Einlagerungsversuche der erfindungsgemäßen Inlays über 6 Monate bei 60 °C zeigten, daß das Material kein Wasser aufnimmt. Ein Masseverlust wie er durch Degradation entstehen könnte, ist nicht festzustellen.

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin implantierbare Formkörper mit interkonnektierendem Porensystem auf Basis von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß Anspruch 4, erhältlich

- a) durch Einbringen der monomeren Zusammensetzung in eine poröse Matrix und
- b) Polymerisation mittels elektromagnetischer Strahlung < 10 nm.
- Die erfindungsgemäßen Formen sind als Knochenersatzmaterial mit Platzhalterfunktion bestens geeignet, da die das Porensystem bildenden Trabekel dem neugebildeten Knochen als Leitschiene dienen können. Nach einer gewissen Zeit wird das Polymer vollständig abgebaut, so daß nur noch neugebildeter Knochen verbleibt, der sich dann den entsprechenden Belastungsrichtungen des Knochens optimal anpassen kann.

Die Formkörper mit interkonnektierendem Porensystem werden hergestellt, indem Matrizen, wie z.B. Zuckerwürfel in eine Siliconform eingebracht werden und diese dann mit dem monomeren Ethylenglycolund/oder Glycero-oligoester-(meth)acrylat getränkt werden. Das Monomer wird durch Bestrahlen mit γ-Strahlung zur Polymerisation gebracht.

Benutzt wird γ-Strahlung mit Wellenlängen < 10 nm, besonders im Bereich von 1 bis 10⁻⁴ nm, vorzugsweise im Bereich von 10⁻¹ bis 10⁻³ nm. Bei den zu verwenden Strahlungsquellen liegen die entsprechenden Strahlungsdichten bei 10 bis 60 kGray, vorzugsweise bei 20 bis 50 kGray [rem/cm²].

Die auspolymerisierten Zuckerwürfel können anschließend zur weiteren Formgebung bearbeitet werden oder der Zucker anschließend durch Behandeln mit Wasser oder Alkohol herausgelöst werden.

Gegenstand der Erfindung ist ferner die Verwendung von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß Anspruch 4 zur Herstellung von Zahnlacken, Zahn-Inlays und/oder implantierbaren Formkörpern.

5

Beispiel 1

50 ml Ethylenglycol-oligolactid-bismethacrylat wird mit 1 % Campherchinon 20 Minuten unter Rühren lichtgeschützt gemischt und in eine Braunglasflasche abgefüllt. Die Mischung wird auf den Zahn aufgetragen und mit einem Lichtgriffel, z.B. der Fa. Kulzer, Translux EC, 200 Watt 2 x 30 Sekunden gehärtet.

Die entstehende polymere Schicht auf der Zahnoberfläche ist sehr fest und mechanisch abriebstabil.

15

Beispiel 2

Für eine Parodontitis-Behandlung am Beagle-Hund sind höher viskose bis plastisch verformbare "Zahnlack"-Systeme geeignet.

In einem Kneter wird die in Beispiel 1 hergestellte Mischung mit 40 Gew. % Glycero-oligolactid (1:8), das vorher auf 50 °C erhitzt wurde, versetzt und gemischt.

Nach Auftragen des Zahnlackes wird mit einem Lichtgriffel, Translux EC, 200 Watt 2 x 40 Sekunden gehärtet.

25

Beispiel 3

Durch Einmischung von 30 Gew. % Hydroxylapatit zu Ethylenglycololigolactid-bismethacrylat (1:8) erhält man eine hochviskose, fest-poröse

Masse. Diese wird in einen Negativabdruck eingebracht und durch γBestrahlung bei 25-50 kGy zur Polymerisation gebracht.

Beispiel 4

Ein Zuckerwürfel wird in eine Siliconform eingebracht, die so beschaffen ist, daß die Kantenflächen des Zuckerwürfels allseitig vom Silicon um-

schlossen ist, die Ober- und Unterseite aber offen belassen ist. Durch Anlegen eines Vakuums an die Unterseite der Siliconform wird nach Aufbringen von 5 ml Ethylenglycol-oligolactid-bismethacrylat auf die Oberseite des Würfelzuckers, dieses in und durch den Zucker gesaugt. Der so beladene Zuckerwürfel kann bei 0 bis 4°C gelagert werden. Die Polymerisation erfolgt durch Bestrahlen des Materials bei 25 kGy.

Die Beladungstechnik kann auch derart modifiziert werden, indem der von der Siliconform umschlossene Würfelzucker zunächst mit 3 ml 60 °C heißem Ethylenglycol-oligolactid-bismethacrylat, das 8 Gew. % 9-BBN (Borabicyclononan) enthält, beladen wird. Anschließend werden 5 ml Ethylenglycol-oligolactid-bismethacrylat hindurchgesaugt.

Eine weitere Möglichkeit der Beladung besteht durch das Einlegen mehrer Zuckerwürfel in einem Überschuß Klebermonomer in einem Exsiccator und Anlegen eines Vakuums.

Die auspolymerisierten Zuckerwürfel wurden mit einer Instron Prüfmaschine auf Druckfestigkeit geprüft. Formkörper, bei denen die Zuckermatrix nicht durch Wasser oder Alkohol herausgelöst wurde, zeigten Druckfestigkeiten von 30 MPa, bei Formkörpern mit herausgelöster Matrix betrug die Druckfestigkeit 3 MPa.

25

30

Patentansprüche

 Verfahren zur Herstellung von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten, dadurch gekennzeichnet, daß monomere Verbindungen, im wesentlichen bestehend aus Zusammensetzungen der Formel I

worin -

R¹, R², R³ jeweils unabhängig voneinander -(CH₂)-, -CH(CH₃)-,
-CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-, -CH(CH₃)-CH₂-,
-CH₂-CH(CH₃)-, 1,2-, 1,3- oder 1,4-Phenylen,
R⁴, R⁴" jeweils unabhängig voneinder H oder CH₃,
i, j, k jeweils unabängig voneinander 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
oder 10 und
n 0 oder 1
bedeuten,

- 25 mittels elektromagnetischer Strahlung polymerisiert werden.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzungen der Formel I bei Temperaturen zwischen 0 und 80 °C polymerisiert werden.
 - Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerisation der Zusammensetzungen der Formel I unter Zusatz eines Starters und/oder eines Beschleunigers durchgeführt werden.

35

- 4. Bioresorbierbares Polymerisationsprodukt auf Basis von Ethylenglycol- und/oder Glycero-oligoester-(meth)acrylaten, erhältlich nach einem Verfahren der Ansprüche 1 - 3.
- 5 Zahnlack auf Basis von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß Anspruch 4, erhältlich
 - a) durch Vermischen der monomeren Zusammensetzung mit 0,05 bis 4 Gew. % Campherchinon,
 - b) Aufbringen der Mischung auf das zu lackierende Gewebe oder den Zahn und
 - c) Polymerisation mittels elektromagnetischer Strahlung im Bereich von 50 bis 800 nm.
 - 6. Zahn-Inlays auf Basis von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß Anspruch 4, erhältlich
 - a) durch Vermischen der monomeren Zusammensetzung mit 10 bis 80 Gew. % Hydroxylapatit,
 - b) Einbringen der Masse in einen zahntechnischen Negativabdruck und
- 20 c) Polymerisation mittels elektromagnetischer Strahlung < 10 nm.
 - 7. Implantierbare Formkörper mit interkonnektierendem Porensystem auf Basis von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß Anspruch 4, erhältlich
- 25 a) durch Einbringen der monomeren Zusammensetzung in eine poröse Matrix und
 - b) Polymerisation mittels elektromagnetischer Strahlung < 10 nm.
- 8. Verwendung von bioresorbierbaren Polymerisationsprodukten gemäß
 30. Anspruch 4 zur Herstellung von Zahnlacken, Zahn-Inlays und/oder implantierbaren Formkörpern.

Int. .ional Application No PCT/EP 97/06029

	······································	101/21 9	7700029
A. CLASSII IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER A61K6/083 C08F22/10 C08F29	99/04 C08G63/91 A61	L27/00
According to	o International Patent Classification/IPC) or to both national clas	sification and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classifi A61K A61L C08F C08G	cation symbols)	
Documentat	tion searched other than minimumdocumentation to the extent th	at such documents are included in the fields	searched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data	a base and, where practical, search terms use	od)
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category ²	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
X ·	EP 0 017 936 A (KANEBO LTD) 29 1980		1
	see page 10, line 26 - page 11, see claims	, line 14	
Y	EP 0 085 944 A (HENKEL KGAA) 17	7 August	1,3-6,8
	<pre>cited in the application see page 9, line 27 - page 17, see claims; examples</pre>	line 24	
Υ	EP 0 104 491 A (BLENDAX WERKE S CO) 4 April 1984 see page 1, paragraph 1 - parag		1,3-6,8
	see page 7, paragraph 4 - parag	graph 6	
		-/	
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	d in annex.
° Special cat	egories of cited documents :	"T" tater document published after the int	ternational filling date
conside	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict will cred to understand the principle or i invention	th the application but
filing da	" earlier document but published on or after the international filling date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone		ot be considered to
citation	s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) int referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an document is combined with one or r	claimed invention inventive step when the
	neans nt published prior to the international filing date but an the pnorty date claimed	ments, such combination being obvi in the art. "&" document member of the same pater	ous to a person skilled
	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international se	
23	3 February 1998	02/03/1998	
Name and m	iailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Cousins-Van Stee	n, G

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

ent .tional Application No PCT/EP 97/06029

		PCT/EP 97	/06029
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category ·	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Υ	US 4 722 948 A (SANDERSON JOHN E) 2 February 1988 see column 11, line 40 - column 12, line 19		4
Α -	US 4 244 689 A (ASHMAN ARTHUR) 13 January 1981 see column 3, line 4 - column 5, line 34		7
A	DE 29 17 037 B (J. GAENSHEIMER) 17 April 1980 see column 1, line 39 - line 47		6
А	EP 0 090 493 A (ICI PLC) 5 October 1983 see page 3, line 8 - line 31		5
Ą	EP 0 086 401 A (HENKEL KGAA) 24 August		
	1983 cited in the application		
			,
		:	
			·
		. :	
·			
		i	

1

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Information on patent family members

Inv...tional Application No PCT/EP 97/06029

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0017936 A	29-10-80	JP 55136212 A JP 55136211 A EP 0092260 A US 4327014 A US 4440878 A US 4454258 A	23-10-80 23-10-80 26-10-83 27-04-82 03-04-84 12-06-84
EP 0085944 A	17-08-83	DE 3204504 A DE 3229635 A EP 0086401 A JP 58147421 A JP 1844364 C JP 5035195 B JP 58147476 A US 4731425 A US 4626310 A US 4675433 A	18-08-83 09-02-84 24-08-83 02-09-83 25-05-94 25-05-93 02-09-83 15-03-88 02-12-86 23-06-87
EP 0104491 A	04-04-84	JP 1764900 C JP 4050285 B JP 59080632 A US 4579904 A	11-06-93 13-08-92 10-05-84 01-04-86
US 4722948 A	02-02-88	NONE	
US 4244689 A	13-01-81	NONE	
DE 2917037 B	17-04-80	NONE	
EP 0090493 A	05-10-83	AU 561260 B AU 1174783 A CA 1238141 A CA 1236645 C DK 101483 A US 4602076 A	07-05-87 08-09-83 14-06-88 10-05-88 05-09-83 22-07-86
EP 0086401 A	24-08-83	DE 3204504 A EP 0085944 A JP 58147421 A JP 1844364 C	18-08-83 17-08-83 02-09-83 25-05-94

In ational Application No PCT/EP 97/06029

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0086401 A		JP 5035195 B	25-05-93
•		JP 58147476 A	02-09-83
•		US 4731425 A	15-03-88
		US 4626310 A	02-12-86
		US 4675433 A	23-06-87

Form PCT/ISA/210 (patent lamily annex) (July 1992)

Ir. ationales Aktenzeichen PCT/EP 97/06029

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDONOSF22/10 IPK 6 A61K6/083 C08F22/10 C08F299/04 C08G63/91 A61L27/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61K A61L C08F C08G Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff genorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie³ Betr. Anspruch Nr. χ EP 0 017 936 A (KANEBO LTD) 29.0ktober siehe Seite 10, Zeile 26 - Seite 11, Zeile siehe Ansprüche Υ EP 0 085 944 A (HENKEL KGAA) 17. August 1,3-6,8 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 9, Zeile 27 - Seite 17, Zeile siehe Ansprüche; Beispiele EP 0 104 491 A (BLENDAX WERKE SCHNEIDER Υ 1.3 - 6.8CO) 4.April 1984 siehe Seite I, Absatz 1 - Absatz 2 siehe Seite 7, Absatz 4 - Absatz 6 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Х Siehe Anhang Patenttamilie "T" Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der 3 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Eflindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbencht genannten Veröffentlichung belegt werden ... Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung kann nicht als auf erlindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist solf oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veroffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 23.Februar 1998 02/03/1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280.HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nł, Fax: (+31-70) 340-3016 Cousins-Van Steen. G

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

fi. ationales Aktenzeichen
PCT/FP 97/06029

C./Fortsetz	PCT/EP 9	
Kategorie:	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US 4 722 948 A (SANDERSON JOHN E) 2.Februar 1988 siehe Spalte 11, Zeile 40 - Spalte 12,	4
	Zeile 19	
A	US 4 244 689 A (ASHMAN ARTHUR) 13.Januar 1981 siehe Spalte 3, Zeile 4 - Spalte 5, Zeile	7
٠	34 DE 29 17 037 B (J. GAENSHEIMER) 17.April	6
1	1980 siehe Spalte 1, Zeile 39 - Zeile 47	
4	EP 0 090 493 A (ICI PLC) 5.0ktober 1983 siehe Seite 3, Zeile 8 - Zeile 31	5
١ .	EP 0 086 401 A (HENKEL KGAA) 24 August 1983	
	in der Anmeldung erwähnt	
	· ·	
		1
		\

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/EP 97/06029

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0017936 A	29-10-80	JP 55136212 A JP 55136211 A EP 0092260 A US 4327014 A US 4440878 A US 4454258 A	23-10-80 23-10-80 26-10-83 27-04-82 03-04-84 12-06-84
EP 0085944 A	17-08-83	DE 3204504 A DE 3229635 A EP 0086401 A JP 58147421 A JP 1844364 C JP 5035195 B JP 58147476 A US 4731425 A US 4626310 A US 4675433 A	18-08-83 09-02-84 24-08-83 02-09-83 25-05-94 25-05-93 02-09-83 15-03-88 02-12-86 23-06-87
EP 0104491 A	04-04-84	JP 1764900 C JP 4050285 B JP 59080632 A US 4579904 A	11-06-93 13-08-92 10-05-84 01-04-86
US 4722948 A	02-02-88	KEINE	
US 4244689 A	13-01-81	KEINE	
DE 2917037 B	17-04-80	KEINE	
EP 0090493 A	05-10-83	AU 561260 B AU 1174783 A CA 1238141 A CA 1236645 C DK 101483 A US 4602076 A	07-05-87 08-09-83 14-06-88 10-05-88 05-09-83 22-07-86
EP 0086401 A	24-08-83	DE 3204504 A EP 0085944 A JP 58147421 A JP 1844364 C	18-08-83 17-08-83 02-09-83 25-05-94

Angapen zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

PCT/EP 97/06029

EP 0086401 A JP 5035195 B 25-05-9 JP 58147476 A 02-09-9 US 4731425 A 15-03-9 US 4626310 A 02-12-9	j	um der endichung
US 4731425 A 15-03-8 US 4626310 A 02-12-8	**	
	US 4731425 A 15-03	3-88
US 40/5433 A 23-U0-8	US 4675433 A 23-06	

Formblatt PCT/ISA/210 (Annang Patenttamitie)(Juli 1992)